MiniWave™ Float Switch

Modelle: AFS-5m-PVC



Eigenschaften

- Bietet eine präzise Kontrolle über den Wasserstand in Tank und Sumpf
- Ideal für Anwendungen zum Befüllen und Entleeren von Wasser
- Geeignet für eine Vielzahl von Wassermanagementsystemen
- Konstruiert aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer
- Ausgestattet mit einem langlebigen 5m (16') PVC-isolierten Kabel
- Geliefert mit hochwertigem, sandgefülltem Gegengewicht
- Einfach zu bedienendes, einstellbares Kontermutter-System zur Einstellung der Gewichtstiefe
- Belastbar bis zu 16(4) Ampere für Hochstrom-Pumpensysteme
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Pumpenmodellen und -marken

Zertifizierungen können je nach Modell variieren Ausführlichere Informationen erhalten Sie von Ihrem GWS-Vertriebsmitarbeiter.

Der MiniWave™ Schwimmerschalter wird zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Pumpen auf der Grundlage des minimalen und maximalen Wasserstands in einem oberirdischen Regenwassertank verwendet. Er schützt die elektrische Pumpe effektiv, wenn sich kein Wasser in dem oberirdischen Regenwassertank oder Zisterne befindet.

Modelle

Modellnummer	Beschreibung
AFS-5m-PVC	MiniWave™ Float Switch mit 5 m PVC-Kabel und Gegengewicht

Spezifikationen

Name der Produktserie	MiniWave™ Float Switch
Nennspannung	1~220 / 230 / 240V AC
Nennstrom	16(4)A
Frequenz	50/60 Hz
Max. Betriebstemperatur	60°C | 140°F
IP-Bewertung	IP67
Kabellänge	5m / 16 ft

WATER MOVEMENT

© 2024/9 gws