MiniWave™ Float Switch

Modèle: AFS-5m-PVC



Fonctionnalités

- Permet un contrôle précis des niveaux d'eau des réservoirs et des puits
- Idéal pour les applications de remplissage et de vidange d'eau
- Convient à une grande variété de systèmes de gestion de l'eau
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie
- Équipé d'un câble durable de 5 m (16') isolé en PVC
- Fourni avec un contrepoids rempli de sable de première qualité
- Système de contre-écrou réglable simple à utiliser pour régler la profondeur du poids
- Puissance nominale jusqu'à 16(4) ampères pour les systèmes de pompage à haute intensité.
- Compatible avec une large gamme de modèles et de marques de pompes

Les certifications peuvent varier selon le modèle. Vérifiez auprès de vos representants commerciaux GWS pour des informations plus détaillées.

L'interrupteur à flotteur MiniWave™ est utilisé pour activer et désactiver les pompes électriques en fonction des niveaux d'eau minimum et maximum dans un réservoir aérien ou un puit. Il protège efficacement la pompe électrique lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir aérien ou le puit.

Modèles

Numéro de Modèle	Description
AFS-5m-PVC	Interrupteur à Flotteur MiniWave™ avec Câble PVC de 5 mètres et contrepoids

Caractéristiques

Nom de la Série de Produits	MiniWave™ Float Switch
Tension Nominale	1~220 / 230 / 240V AC
Courant Nominal	16(4)A
Fréquence	50/60 Hz
Max. Température de Fonctionnement	60°C | 140°F
Indice de Protection IP	IP67
Longueur du Câble	5m / 16 ft

WATER MOVEMENT

© 2024/9 gws