MiniWave™ Float Switch

Modello: AFS-5m-PVC



Caratteristiche

- Fornisce un controllo preciso dei livelli dell'acqua del serbatoio e della vasca di raccolta.
- Ideale per le applicazioni di riempimento e svuotamento dell'acqua
- Adatto a una varietà di sistemi di gestione dell'acqua
- Costruito con materiali di alta qualità per una lunga durata
- Dotato di un resistente cavo isolato in PVC di 5 m (16').
- Fornito con contrappeso riempito di sabbia di qualità superiore
- Sistema di ghiere regolabili di semplice utilizzo per impostare la profondità del peso
- Con una potenza massima di 16(4) ampere per sistemi di pompe ad alto amperaggio.
- Compatibile con un'ampia gamma di modelli e marche di pompe

Le certificazioni possono variare a seconda del modello. Per informazioni più dettagliate, consultate il vostro rappresentante GWS.

L'interruttore a galleggiante MiniWave™ è utilizzato per accendere e spegnere le pompe elettriche in base al livello minimo e massimo dell'acqua in un serbatoio o pozzetto sopraelevato. Protegge efficacemente la pompa elettrica quando non c'è acqua nel serbatoio sopraelevato o nel pozzetto.

Modelli

Numero di Modello	Descrizione
AFS-5m-PVC	MiniWave™ Float Switch con 5 metri di cavo in PVC e contrappeso

Specifiche Tecniche

Nome della Serie di Prodotti	MiniWave™ Float Switch
Tensione Nominale	1~220 / 230 / 240V AC
Corrente Nominale	16(4)A
Frequenza	50/60 Hz
Max. Temperatura di Funzionamento	60°C | 140°F
Valutazione IP	IP67
Lunghezza del Cavo	5m / 16 ft

WATER MOVEMENT

© 2024/9 gws